

### DESCRIPCIÓN

Aceite mineral multigrado para motor diesel-gasolina con mejoradas características oxidativas.

### CARACTERÍSTICAS

Adecuado para las condiciones climáticas del centro y sur de Europa y recomendado para todas las estaciones del año. Adecuado para motores con cierto desgaste y problemas de consumo. Excelente protección contra el desgaste y contra la corrosión. Alarga la vida de los componentes del motor. Apto para conducciones en servicio normal (carretera) y servicio severo (en ciudad).

### DATOS TÉCNICOS:

Aspecto :	Visual	Fluido brillante y transparente	
<b>Viscosidad a 40°C</b>	ASTM D445	145	cSt.
<b>Viscosidad a 100°C :</b>	ASTM D445	16.3 – 21.9	cSt.
<b>Índice de viscosidad:</b>	ASTM D5293	>=130	
<b>Viscosidad a -30:</b>	UNE 26-388	< 9500	cP.

\*\* Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos. Para mayor información sobre el producto se recomienda consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS), disponible a través del Centro del Servicio al cliente en IADA

### APLICACIONES

Este aceite se puede aplicar en motores de 4 tiempos de gasolina (multiválvulas, turbo, etc.) y motores de 4 tiempos de diésel, con o sin turbocompresor.

### NIVELES DE CALIDAD

**API SL/CF/CG-4**

**ACEA A3/B4**

**ACEA E2/ E3**

**MB 228.1-228.3 – 229.1**

**VW 501.01/505.00**

**MAN 271**

**MAN M 3275**

**VOLVO VDS**

**MTU LEVEL 2**