

DESCRIPCIÓN PRODUCTO

Aceite para engranajes de altas prestaciones. Formulado con bases minerales de elevado grado de refinado y aditivos de última generación.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Grado de viscosidad adecuado a las modernas exigencias de los mecanismos que así lo requieran.

Buenas características de lubricación y untuosidad.

Buenas propiedades de extrema presión.

Elevadas características antidesgaste.

Elevada estabilidad térmica.

Alta resistencia a la corrosión y formación de herrumbre.

Utilización para todo clima.

Buenas cualidades demulsionantes.

Baja formación de espuma.

Fácil arranque en frío.

DATOS TÉCNICOS

Descripción : Aceite mineral de engranaje y reductores industriales.

Aspecto : **Visual** Fluido claro y brillante.

Viscosidad a 40°C : **ASTM D-445** 53 cSt

Viscosidad a 100°C : **ASTM D-445** 7.0 – 11.0 cSt

Índice de viscosidad: **ASTM D2270** 120

Punto de inflamación: **UNE 51-023** 205 °C mínimo

Las características mencionadas representan valores típicos obtenidos dentro de un período





FICHA DATOS TÉCNICOS

MULTIAXLE SAE 75W80 GL-5

APLICACIONES

.Para todo tipo de engranajes y reductores industriales de cárter cerrado. En general en aquellos casos en que se requiera un aceite lubricante del tipo extrema presión alta, pero de relativamente baja viscosidad.

NIVELES DE CALIDAD

API GL-5

MIL-L-2105D

CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN

Debe conservarse en envases limpios y exentos de humedad.

Para mayor información sobre el producto se recomienda consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS), disponible a través del Centro del Servicio al cliente en IADA.

OTRA INFORMACIÓN

Los datos y consejos expuestos se aplican cuando el producto se vende para la aplicación o aplicaciones indicadas.

No deberá utilizar el producto para otro propósito que no sea la aplicación, o las aplicaciones, especificadas sin solicitar antes el consejo de IADA S.L.

Es obligación del usuario evaluar y utilizar este producto de forma segura, así como cumplir todas las leyes y reglamentaciones aplicables. IADA S.L. no será responsable de ningún daño o lesión resultantes de un uso del producto que no sea el indicado, de ningún fallo derivado de las recomendaciones o de ningún peligro inherente a la naturaleza del material. Puede ponerse en contacto con IADA S.L. para asegurarse de que este documento sea el más reciente disponible. Se prohíbe terminantemente alterar este documento.

